Przyłączowa zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym, wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy typu 4P 25A/0,03A, typ: WTL2/P2, prod. Hager

Przyłączowa wydzielona linia RTV

Kaseta wielofunkcyjna 4-gniazdowa z modułem TV-SAT, z przesłonami, kolor: biały

Sygnalizator świetlny, kolor: biały

Gniazdo telefoniczne TP-SAT, kolor: biały

Podwójne gniazdo wtyczkowe 2*P+Z, 16A 230V, IP20, kolor: biały

Podwójne gniazdo wtyczkowe 2*P+Z, 16A 230V, IP44, kolor: biały

Punkt zdemontowanego oświetlenia podlega ponownemu montażowi w miejscu wskazanym przez Inwestora

Wentylator grzejny z dzwonkiem przeciwczasowym

Uwagi:
1. Przy montażu aparatury należy zachować szczególną ostrożność i dokładność, aby uniknąć uszkodzenia elementów aparatury oraz zapewnić jej prawidłowe działanie.
2. Montaż aparatury powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
3. Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta aparatury.
4. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także z zaleceniami producenta.
5. Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić testy funkcjonalne aparatury, aby upewnić się, że działa ona prawidłowo i bezpiecznie.
6. Wszelkie zmiany w konfiguracji aparatury powinny być konsultowane z projektantem lub inżynierem odpowiedzialnym za projekt.
7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pracy z aparaturą, w tym stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
8. Wszelkie uwagi i zalecenia dotyczące montażu aparatury należy zgłaszać niezwłocznie, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektu.

P1

Panel pionowy jednostanowiskowy:

1. Panel pionowy
2. Przygotowanie przewodów pod instalację gazowe
3. 1 panel główny z gniazdami i półkami na prawą stronę
4. Gazy 1 x tlen na prawą stronę, 1 x próżnia na prawą stronę
5. 1 x oświetlenie SPOT LED 5W z włącznikiem
6. 8 gniazd 230V na prawą stronę
7. 8 gniazd wyrównania potencjału na prawą stronę
8. 4 gniazda RJ i cella
9. 1 x wieszak krzyżowy
10. 1 x półka z szufladą i szynami z materiału Biolean
11. 2 x półka bez szuflady i szynami z materiału Biolean

P2

Panel pionowy dwustanowiskowy:

1. Panel pionowy
2. Przygotowanie przewodów pod instalację gazowe
3. 1 panel główny z gniazdami i półkami z separacją na lewą i prawą stronę
4. Gazy 2 x tlen (po 1 punkt na lewą i prawą stronę), 2 x próżnia (po 1 punkt na lewą i prawą stronę)
5. 1 x oświetlenie SPOT LED 5W z włącznikiem
6. Po 16 gniazd 230V na każdą stronę po 8 gniazd
7. Po 16 gniazd wyrównania potencjału na każdą stronę po 8 gniazd
8. Po 4 gniazda RJ cella na każdą stronę po 2 gniazda
9. 2 x wieszak krzyżowy
10. 1 x półka z szufladą i szynami z materiału Biolean
11. 2 x półka bez szuflady i szynami z materiału Biolean

G - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. agregat wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. podst.
3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. UPS
4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6

G1 - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

GP1 - zestaw gniazd wtykowych montowanych w podłodze jak poniżej

1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. RIT
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. RIT
3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. obw. agregat wydzielony
4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6

G2 - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

1 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. ogólnego przeznaczenia
2 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6
Ramka 5-krotna MOSAIC

K - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

KP - zestaw gniazd wtykowych montowanych w podłodze jak poniżej

1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. ogólnego przeznaczenia
3 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6
Ramka 5-krotna MOSAIC

poza zakresem
RB12
RB13
RIT11
RIT11, RIT12
RS11
BLAT ROBOCZY
WINDA
WINDA PROJEKTOWANA
wejście 1 rdz. (nadrz.) przez 4 kontrolę dostępu
RB12.2
RB12.7
RB12.8
RB12.9
RB12.10
RB12.11
RB12.12
RB12.16
RS12.45,46,47,48
RS12.49,50,51,52
RS12.53,54,55,56
RS12.57,58,59,60
RS12.61,62,63,64
RS12.65,66,67,68
RS12.69,70,71,72
RS12.73,74
RS12.75,76
RS12.77,78
RS12.79,80
RS12.81,82
RS12.83,84
RS12.85,86
RS12.87,88
RS12.89,90
RS12.91,92
RS12.93,94
RS12.95,96
RS12.97,98
RS12.99,100
RS12.101,102
RS12.103,104
RS12.105,106
RS12.107,108
RS12.109,110
RS12.111,112
RS12.113,114
RS12.115,116
RS12.117,118
RS12.119,120
RS12.121,122
RS12.123,124
RS12.125,126
RS12.127,128
RS12.129,130
RS12.131,132
RS12.133,134
RS12.135,136
RS12.137,138
RS12.139,140
RS12.141,142
RS12.143,144
RS12.145,146
RS12.147,148
RS12.149,150
RS12.151,152
RS12.153,154
RS12.155,156
RS12.157,158
RS12.159,160
RS12.161,162
RS12.163,164
RS12.165,166
RS12.167,168
RS12.169,170
RS12.171,172
RS12.173,174
RS12.175,176
RS12.177,178
RS12.179,180