

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Ławki**

Nazwa producenta: Bejot Sp. z o.o.

Nazwa i typ: Ławka EGGO EG223

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Ławka poczekalniowa 3 osobowa bez podłokietników bez tapicerki, zmywalna	TAK, Ławka poczekalniowa 3 osobowa bez podłokietników bez tapicerki, zmywalna
2.	Wymagane wymiary jednego siedziska: - Szerokość siedziska 445mm - Szerokość oparcia 445mm - Głębokość siedziska 425mm - Wysokość oparcia 350mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30mm	TAK, Wymiary jednego siedziska: - Szerokość siedziska 445mm - Szerokość oparcia 445mm - Głębokość siedziska 425mm - Wysokość oparcia 350mm
3.	Wymagane wymiary zewnętrzne ławki: - Wysokość całkowita 800mm - Szerokość całkowita 1720mm - Wysokość siedzisk 450mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30mm	TAK, Wymiary zewnętrzne ławki: - Wysokość całkowita 800mm - Szerokość całkowita 1720mm - Wysokość siedzisk 450mm
4.	Każde siedzisko ławki stanowi osobny, niezależny element	TAK, Każde siedzisko ławki stanowi osobny, niezależny element
5.	Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta	TAK, Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta
6.	Kubełek elastyczny, oparcie powinno uginać się pod naciskiem pleców	TAK, Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców
7.	Pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien znajdować się otwór o wymiarach około 120x30mm +/- 10mm	TAK, Pomiędzy oparciem a siedziskiem znajduje się otwór o wymiarach około 120x30mm
8.	Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach	TAK, Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach
9.	Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska	TAK, Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska
10.	Powierzchnia kubelka w całości o chropowatej strukturze	TAK, Powierzchnia kubelka w całości o chropowatej strukturze
11.	Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y	TAK, Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y
12.	Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: - belka pozioma o profilu prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80mm - element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom)	TAK, Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: - belka pozioma o profilu prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80mm - element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom)
13.	Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o większej średnicy niż stelaż	TAK, Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o większej średnicy niż stelaż

UWAGI:

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**
2. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.**
3. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**